

P260

- Volante per monoposto con impugnatura 9/15 piccola.
- Single seater steering wheel, little diameter. Grip 9/15

015P260FSN

Scamosciato - Suede



260



Flat

Ø 32/25

P310

- Parte superiore piatta, ideale per vetture Sport.
- Flat steering wheel ideal for Sports car.

015P310F2SN

Scamosciato - Suede



310



Flat

Ø 35/28

P270

- Adatto per vetture Formula. Impugnatura 10/10.
- Flat steering wheel ideal for Sports car. 10/10 grip.

015P270LN

Pelle - Leather

015P270SN

Scamosciato

Suede



270



Flat

Ø 34/25

P285

- Derivato dai volanti studiati per F3000 e Le Mans.
- Derived from steering wheels designed for F3000 and Le Mans.

015P285SN

Scamosciato

Suede



285



Flat

Ø 33/24

P300

- Volante per berline. Foro e 6 fori di fissaggio.
- Steering wheel with central hole and six fixing hole. For saloon.

015P300SN

Scamosciato

Suede



300



Flat


Ø 35/24

CARBON385

- Volante super sportivo
- Impugnatura e razze in carbonio
- Peso di soli 385 grammi
- Superato i test richiesti dalla FIA per l'utilizzo in F.1 e del TUV Tedesco contro lo sfondamento

- Super sports steering wheel
- Grip and spokes made of carbon
- Only 385 grams • Passed tests for use in Formula One racing and German TUV against collapse


015RC385SN
Scamosciato
Suede



R353

- Volante piatto. Impugnatura grossa.
- Flat steering wheel with large grip.

015R353PSN
Scamosciato - Suede




R368

Specifico
per fuoristrada
Off Road
Special dished

- Volante a calice ideale per fuoristrada.
- Dished steering wheel. Ideal on off-road cars.


015R368MSN
Scamosciato
Suede



R323

- Volante con impugnatura tonda.
- Steering wheel with round grip.


015R323PSN
Scamosciato - Suede



R333

- Volante con impugnatura ovale.
- Steering wheel with oval grip.


015R333PSN
Scamosciato - Suede



R383

- Volante con impugnatura speciale ad alto grip.
- Steering wheel with special comfortable grip shape.


015R383PSN
Scamosciato - Suede



R375

- Volante a calice speciale con profondità 36 mm.
- Special 36 mm dished.

015R375PSN
Scamosciato - Suede




R345

- Volante a calice con impugnatura piccola.
- Dished steering wheel with small grip.

015R345MLN Pelle - Leather

015R345MSN
Scamosciato
Suede




R215

- Volante a calice con razze alleggerite.
- Dished steering wheel with lighter spokes.

015R215CLN Pelle - Leather

015R215CSN
Scamosciato
Suede




R325

- Volante a calice con impugnatura piccola.
- Dished steering wheel with small grip.

015R325CLN Pelle - Leather

015R325CSN
Scamosciato
Suede



MOZZETTI VOLANTE A SGANCIO RAPIDO QUICK RELEASE STEERING BOSSES



015R98FM

- MONOPOSTO / SPORT
- Flangia attacco volante 3 fori
- Da saldare al piantone Ø20 mm
- A richiesta Ø 28 mm con foro interno Ø 14 mm per passaggio cavo elettrico

- FORMULA AND SPORT CAR
- 3-slot steering wheel connection flange
- To be welded on Ø 20 mm steering column
- On request Ø 28 mm with internal Ø 14 mm slot for wiring

015R98TR

- TURISMO/RALLY
- Flangia attacco volante 6 fori, p.c.d. 6x70mm
- Da saldare al piantone Ø 20 mm

- TOURING / RALLY CAR
- 6-slot PCD 6x70mm steering wheel connection flange
- To be welded to Ø 20mm steering column

015R98GN

- GRUPPO N
- Flangia attacco volante 6 fori, p.c.d. 6x70mm
- Non necessita di saldatura al piantone di sterzo
- Dispone di una flangia che si collega ai comuni mozzi Sparco

- GROUP N
- 6-slot PCD 6x70mm steering wheel connection flange
- No need for welding to steering column
- With a flange that can be connected to normal Sparco boss
- To be bolt to hub

MOZZI - HUB





- FIA**
OMOLOGAZIONE F.I.A.
FIA-APPROVED
- EN3**
EN3
- OZ**
OZONE FRIENDLY
OZONE FRIENDLY
- GAS**
GAS
- AFFF**
AQUEOUS FILM
FORMING FOAM
- P**
POLVERE
POWDER
- A**
ALLUMINIO
ALUMINIUM
- S**
ACCIAIO
STEEL
- E**
AZIONAMENTO ELETTRICO
ELECTRICAL SYSTEM
- M**
AZIONAMENTO MECCANICO
MECHANICAL SYSTEM
- FL**
PESCANTE FLESSIBILE
FLEXIBLE SUCTION DEVICE
- 123**
DIAMETRO (mm)
DIAMETER (mm)

IMPIANTI ELETTRICI - ELECTRICAL SYSTEM



0146EA4011

- FIA**
- OZ**
- AFFF**
- A**
- E**
- 160**
- 4,25 lt



0146ES4011

- FIA**
- OZ**
- AFFF**
- S**
- E**
- 160**
- 4,25 lt

IMPIANTI MECCANICI - MECHANICAL SYSTEM

0146MA4011

- FIA**
- OZ**
- AFFF**
- A**
- M**
- 160**
- 4,25 lt



0146MS4011

- FIA**
- OZ**
- AFFF**
- S**
- M**
- 160**
- 4,25 lt



BRANDEGGIABILI - HAND-HELD EXTINGUISHERS

0146BA2411

- FIA**
- OZ**
- AFFF**
- A**
- FL**
- 130**

- Estintore brandeggiabile, 2,4 litri/2,64 Kg completo di 2 staffe. CON PESCANTE FLESSIBILE, OPERA IN QUALUNQUE POSIZIONE.
- Hand-held extinguisher, 2,4 litre/2,64 Kg comes with two brackets. WITH FLEXIBLE SUCTION DEVICE, WORKS IN ANY POSITION.



0146BS2411

- FIA**
- OZ**
- AFFF**
- S**
- FL**
- 130**

- Estintore brandeggiabile, 2,4 litri/2,64 Kg completo di 2 staffe. CON PESCANTE FLESSIBILE, OPERA IN QUALUNQUE POSIZIONE.
- Hand-held extinguisher, 2,4 litre/2,64 Kg comes with two brackets. WITH FLEXIBLE SUCTION DEVICE, WORKS IN ANY POSITION.



0144PB21

- FIA**
- OZ**
- EN3**
- P**
- S**
- 102**

- Estintore brandeggiabile, 2,0 Kg polvere conforme EN3, completo di 2 staffe.
- Hand-held extinguisher 2,0 Kg, powder complies EN3 comes with two brackets.





0144PB41

- FIA**
- OZ**
- EN3**
- P**
- S**
- 130**

- Estintore brandeggiabile, 4,0 Kg polvere conforme EN3, completo di 2 staffe.
- Hand-held extinguisher 4,0 Kg, powder complies EN3 comes with two brackets.





Prezzi IVA esclusa - VAT not included

CARATTERISTICHE

- Passaggio aderente alla scocca ove possibile
- Costruzione accurata
- Scatolati di rinforzo specifici
- Prodotti con materiale certificato
- Ancoraggio sui punti di attacco sospensioni ove possibile

FEATURES

- Passage adhering to the body shell wherever possible
- Accurate manufacturing
- Specific boxed reinforcements
- Made with certified material
- Front suspension fixing points on some models

▶ PER LA LISTA APPLICAZIONI
 COMPLETA CONSULTARE IL LISTINO
 FOR THE COMPLETE APPLICATION
 LIST PLEASE CHECK PRICE LIST

La gamma roll bar Sparco è stata sviluppata nel corso degli anni in collaborazione con le più importanti case costruttrici e con i relativi team ufficiali. Tutti i roll bar sono conformi all'Articolo 253.8 dell'Allegato J dell'Annuario FIA e rispettano le nuove norme introdotte a partire dal 01.01.2003. I roll bar sono realizzati con tubo trafilato a freddo senza saldature in E 255 (Fe45) o 25CrMo4 (per la maggior parte dei roll bar omologati presso le ASN).

Roll bar conformi Allegato J della FIA:

varie tipologie per ogni esigenza (da saldare o da imbullonare) forniti di barre porta obbligatorie e con montaggio semplificato.

Roll bar omologati ASN:

strutture multipunti saldate alla scocca con funzione di irrigidimento torsionale e flessionale. Ancoraggio ai punti di attacco delle sospensioni e passaggio dei tubi aderente alla scocca. Provvisi di certificato di omologazione ASN rappresentano il più alto grado tecnologico raggiunto in termini di leggerezza, performance e sicurezza; sono costruiti per resistere oltre i requisiti minimi imposti dalla FIA, a volte anche più del 150%.



The Sparco roll cage product range has been developed over the years in collaboration with the major manufacturer and their official teams. All our roll cages meet Section 253.8 of the Appendix J of the FIA Yearbook and comply with the new standards introduced starting from 01.01.2003. Technically, our roll cages are made with cold drawn seamless tubes, E 255 or 25CrMo4 for most roll cages certified c/o the ASN.

Roll cages meeting FIA Appendix J:

different types for all requirements, welded-in or bolt-in models, supplied with compulsory door bars, simplified assembly.

ASN-certified roll cages:

multipoint welded-in structure with safety and torsional and flexural stiffening function, with front suspension fixing points and tubes passages adhering to the body shell wherever possible. Our ASN-certified roll cages are provided with ASN homologation and represent the highest degree of technology reached in terms of lightness, performance and safety; our roll cages are built to withstand more than the minimum limits imposed by the FIA, sometimes even by 150%. They are to be wholly welded to the body shell for perfect adherence and are supplied with special plates and boxed parts for complete integration with the car. Different structures are available to meet all drivers' requirements regarding type, completeness and ease of assembly.

Legenda roll bar

- 1A** Multipunti da saldare, con attacco duomi in 25CrMo 4
- 1B** Multipunti da saldare, con attacco duomi in Fe 45
- 2A** Multipunti imbullonato, con attacco duomi in 25CrMo 4
- 2B** Multipunti imbullonato, con attacco duomi in Fe 45
- 3A** Telaio senza attacco duomi, in 25CrMo 4
- 3B** Telaio senza attacco duomi, in Fe 45
- 3C** Telaio senza attacco duomi, saldato
- 4** Gabbia con rinforzi porta in Fe 45

Roll cages legend

- 1A** Multipoint welded-in, 25CrMo4 with front suspension fixing points.
- 1B** Multipoint welded-in, Fe45 with front suspension fixing points.
- 2A** Multipoint built-in, 25CrMo4 with front suspension fixing points.
- 2B** Multipoint built-in, Fe45 with front suspension fixing points.
- 3A** 25CrMo4 roll cage without front suspension fixing points.
- 3B** Fe45 roll cage without front suspension fixing points.
- 3C** Weld-in roll cage without front suspension point.
- 4** Roll cages with door bars. Fe 45

Roll bar paddings **FIA 8857-2001**




0076050
Set 2 pz.
500 mm - Ø 50 mm



0076045
Set 2 pz.
500 mm - Ø 45 mm



0076040
Set 2 pz.
500 mm - Ø 40 mm



1A-1B



2A-2B



3A-3B-3C




4

Kit adeguamento Racing Start


Il kit Racing START viene proposto per l'adeguamento dei roll-bar All.J esistenti alla configurazione obbligatoria per competizioni Racing Start.

Il kit è composto da 6 tubi da saldare per la realizzazione dei rinforzi a croce obbligatori su arco principale e tetto, completi di relativi gusset di rinforzo.



Racing Start adaptation kit

Racing start kit is proposed to upgrade the existing Appendix J roll cages. This kit is composed of 6 tubes to build up the cross reinforcement for the roof and the main roll bar, complete with reinforcement gussets.



00780KS




Kit barre porta

Kit universale composto da 2 barre porta (diam. 40x2 mm) con spinotti saldati su un lato, 4 viti M10, 4 dadi autobloccanti M10, 4 forcelle, 2 spinotti.

Door bars kit

Universal kit composed of 2 x door bars (diam. 40 x 2 mm) with 2 x welded plugs on one side. 4 x M10 screws, 4 x M10 self-locking bolts, 4 x forks, 2 x plugs.



00797



KIT GUSSET UNIVERSALE PER CROCE ARCO O TETTO


Il kit comprende n° 2 gusset universali di rinforzo per il montaggio sugli incroci dei tubi (dimensioni 190x85 mm). Essendo un prodotto universale potrebbe essere necessario doverlo adattare al proprio rollbar. UNIVERSAL GUSSET KIT FOR ROOF OR MAIN ROLL BAR CROSS REINFORCEMENT: kit composed of 2 x universal reinforcement gussets to be mounted on the tubes' cross joint (dimensions 190 x 85 mm). This is a universal kit so it's could be necessary for the user to adapt it to his own roll cage.

00798SP1



KIT MANICOTTI: Coppia manicotti forati (diametro 45 mm) per assemblaggio tubi. ROLL CAGE PLUGS: Pair of perforated sleeves (diameter 45 mm) for tubes' assembly.

00780M



KIT GUSSET UNIVERSALE PER CROCE BARRE PORTA

Il kit comprende n° 4 gusset universali di rinforzo per il montaggio sugli incroci dei tubi (dimensioni 100x170 mm). Essendo un prodotto universale potrebbe essere necessario doverlo adattare al proprio rollbar. UNIVERSAL GUSSET KIT FOR DOORBAR CROSS: kit composed of 4 x universal reinforcement gussets to be mounted on the tubes' cross joint (dimensions 100 x 170 mm). This is a universal kit so it's could be necessary for the user to adapt it to his own roll cage.

00798SP2



SPINOTTO ROLL BAR: Spinotto forgiato per assemblaggio tubi tramite sistema SPINOTTO+FORCELLA ROLL CAGE PLUG: forged plug for tubes' assembly, using plug + fork system.


00782NTS



FORCELLA ROLL BAR: Forcella per assemblaggio tubi tramite sistema SPINOTTO+FORCELLA. (per tubo diametro 40 mm) (per tubo diametro 50 mm)

ROLL CAGE FORK: fork for tubes' assembly, using plug + fork system (tube diameter 40 mm) (tube diameter 50 mm).

0078140S (Ø 40 mm) **0078150S** (Ø 50 mm)





KIT AGGIORNAMENTO PIASTRE + CONTROPIASTRE FIA2010: Il kit è composto da n°4 piastre forate + 4 contropiastre piane (spessore 3 mm). Vanno adattate secondo la diversa conformazione del roll bar e della scocca e permettono di aggiornare il fissaggio del roll bar secondo la norma FIA introdotta nel 2010.


REINFORCEMENT PLATES + COUNTERPLATES FIA 2010 UPDATING KIT: kit composed of 4 x perforated plates + 4 x flat counter plates (3 mm thick). These plates must be adapted in according to the different configurations of roll cages or body shells and allow to update the roll cage fixing in accordance with 2010 FIA regulation.

00780P

Subaru Impreza STI



Seat Leon Cupra



Mitsubishi Evo VIII

Barre duomi - Strut braces

• La gamma Sparco, sviluppata negli anni con i principali team europei, presenta oggi circa 180 modelli, tutti regolabili, per le auto delle principali case costruttrici. L'uso della barra migliora la precisione di guida in curva e contribuisce a mantenere stabili gli angoli che regolano la geometria della sospensione. La regolazione, ottenuta o con vite centrale o con Uniball, facilita l'applicazione in vettura e consente un più rapido smontaggio in caso di manutenzione nel vano motore.

• The Sparco range, developed over the years, now includes about 180 models, all adjustable, for most cars made by the major manufacturers. The use of strut braces improves driving precision when cornering and helps to keep the angles that govern the suspension geometry stable. Adjustment, obtained either by centre screw or Uniball, makes fitting on the car easier and allows quick removal in the event of maintenance in the engine compartment.

CARATTERISTICHE

- Materiali di alta qualità
- Ampia gamma
- Regolazione su tutti i modelli
- Verniciatura epossidica

FEATURES

- Top quality materials
- Comprehensive range
- Adjustment on all models
- Epoxy painting

Per la lista applicazioni completa consultare il listino.
For the complete application list please check price list



COPERTE TERMICHE TYRE WARMERS

PRICE ON DEMAND



NAVIGA

- Lastra di 5 mm anodizzata argento tagliata al laser. Pre-forata per un rapido fissaggio sull'autoveicolo o sulla pedana MAT, inclinazione regolabile, cm 36 x 28 circa. Made in Italy
- 5 mm anodized aluminium sheet, laser cutted. Pre drilled for easy fitting on the floor, or on the MAT floor, adjustable angle; dimensions about cm 36 x 28. High quality materials.

03789TAN



MAT

- Lastra di 5 mm anodizzata argento tagliata al laser. Pre-forata per un rapido fissaggio sull'autoveicolo, cm 50 x 38 circa.
- 5 mm anodized aluminium sheet, laser cutted. Pre drilled for easy fitting dimensions about cm 50 x 38. High quality materials.

03789RAN




CO-DRIVER FOOTRESTS

- Supporto pedana collapsabile in caso di urto. In alluminio anodizzato mandorlato.
- Footrest collapsible in the event of a crash. Embossed anodised aluminium.

■ 03789AR

■ 03789AN

■ 03789AA



Co-driver 037892CA

Pedana in carbonio, cm 40 x 30
Carbon footrest, cm 40 x 30



Driver

Pedana in carbonio, cm 30 x 20
Carbon plate, cm 30 x 20
037882CA



PEDALIERE PEDAL SETS



Acciaio. Colore nero.
Steel. Black
03775



Alluminio anodizzato mandorlato
Embossed anodised aluminium
03779AN



Misto carbonio. Precurvate
Pre-bent and shaped mixed carbon
03783L

DRIVER FOOTRESTS

- In alluminio anodizzato mandorlato, complete di accessori per il montaggio.
- Embossed anodised aluminium complete with brackets, bolts and screws.

■ 03780AR

■ 03780AN

■ 03780AA



- In alluminio anodizzato mandorlato.
- In embossed anodised aluminium.

■ 03778AR

■ 03778AN

■ 03778AA



03788BRI



Distanziali Wheel spacers



Colonnette

- Insieme ai dadi consentono di sostituire i bulloni originali
- Necessarie per il montaggio dei distanziali
- Disponibili in varie lunghezze e filettature
- Realizzate in acciaio 10.9 per rullatura, trattate con uno speciale procedimento antiusura

Dadi

- Disponibili varie misure
- Realizzati in acciaio 6.6 zincato

Studbolts

- Together with nuts to allow replacement of original bolts
- Necessary for fitting wheel spacers
- Available in various lengths and thread sizes
- Machined from solid 10.9 steel by rolling, with special anti-wear treatment

Nuts

- Available in different sizes
- Machined from 6.6 zinc plated steel

Per la lista applicazioni completa consultare il listino.
For the complete application list please check price list

Ganci cofano - Bonnet pins



01606S

01606AA

01606AR

01608

Tappi serbatoio Aero fuel caps



270096

270050A

270040A

LINEA R Tubi freno di qualità aeronautica Aircraft quality brake lines



Notebook 03723



Lampada legginote Maplights

- Disponibili in due modelli, flessibili, entrambi forniti di lampadina di scorta e paraluce regolabile.
- Two flexible models, both supplied with spare bulb and adjustable shades.

01621 (33 cm)

01622 (46 cm)



■ 03791RS

□ 03791

■ 03791AZ

■ 03791NR



- Coppia lastre, robustissime, cm 28 x 50, spessore 2 mm.
- Pair of red plates, very sturdy 28 x 50 cm, 2 mm thick

■ 037920



Paraspruzzi Mud flaps

2 mm: 0379020
3 mm: 0379030
4 mm: 0379040
5 mm: 0379050

■ 03790...

Racers tape



01691..

0169550

01692



03773

€

Fissaggi Fastenings




03776

Reti finestrino - Window nets

- Sviluppate secondo le specifiche FIA
- Valido contributo per una maggiore sicurezza
- Dimensioni: lunghezza 50cm, altezza 52cm
- Con nastro in Velcro per un rapido fissaggio al roll bar

- Developed in compliance with FIA Spec
- Valid contribution for greater safety
- Dimensions: 50cm long and 52cm high
- With Velcro tape for quick fastening to roll bar

■ ■ ■ 002192FA



Professional hammer with light and seatbelt cutter built-in

01615



Hammer with seatbelt cutter built-in

01613




Manometri Tyre pressure gauges

- Ø 63 mm
- Scala 0 - 4 Bar, manopola in alluminio, calotta in gomma, grande precisione di rilevamento e facilità di lettura.
- Scale 0-4 bar, aluminium handle, rubber cap, high-precision recording.

2941463



Staccabatteria a leva Battery master switch



- Staccabatteria esapolare a leva rotante • Interruzione immediata di tutti i circuiti elettrici • Predisposto per il comando remoto • Conforme alle specifiche FIA
- Idoneo per impianti a 6, 12 e 24V, carico massimo 100A

- Battery master switch with rotating lever • Instant disconnection of all electric circuits • Provision for remote control • Complies with FIA spec
- Suitable for 6, 12 and 24V systems, rated at 100A continuous

01337



- Staccabatteria bipolare a leva rotante
- Interruzione immediate del circuito elettrico principale
- Predisposto per il comando remoto
- Idoneo per impianti a 6, 12 e 24V, carico massimo 100A

- Bipolar master battery cutout switch with rotating lever
- Instant disconnection of master electric circuit • Provision for remote control
- Suitable for 6, 12 and 24V systems, rated at 100A continuous

01336



- Ø 100 mm
- Strumento di precisione
- Precision instrument.

29424101C

Tabella box Pit signal board

- Telaio in alluminio nero antiriflesso.
- 4 row reflection-proof black aluminium frame.

00594 (Pit signal kit)

00594C (Cover)

00592/1 (Number sets)

00594T (Pit board)

29423KC

- Scala in bar, Psi, kPa, kg/cm² selezionabile tramite bottone, regolatore valvola di pressione.
- Bar, Psi, kPa and kg/cm² scale button selectable, pressure regulation valve.



SC-848W
005500026R



SC-606W
005500018M



SC-505
005500038M



Tempo
00557C803



CronoSparco 2
00557C802



X-LIGHT M


S > XXL

- 100% cotone
- Gomiti e ginocchia protetti con tessuto elastico imbottito
- Pannello elasticizzato su schiena
- Tasche porta attrezzi su braccia, gambe e torace
- 100% cotton
- Elbow and knees protected with a padded stretch fabric
- Stretch panel on back
- Tools multi pockets on sleeves, legs and chest



002062NRSL...

002062BMSL...



EVOLUTION

S > XXL

- Tessuto cotone e poliestere
- Fodera interna con retina
- Ginocchio imbottito impermeabile all'acqua
- Tasche applicate, passanti porta radio su schiena
- Pantalone con chiusura a velcro

- Made of cotton and polyester
- Inner net lining
- Padded knee with water resistant fabric
- Patch pockets, radio clips on back
- Pants with Velcro closure



00206RS..

00206AZ..

00206NR..



TOP-TECH

S > XXL

- Nuovo modello di manica per agevolare il movimento
- Pantalone con chiusura a velcro

- Made of cotton and polyester
- New sleeve model for a better movement
- Pants with Velcro closure



00202RS..

00202GR..

00202AZ..

00202NR..



PIT STOP

S > XXL

- Tessuto cotone e poliestere leggero
- Polsini in maglia nella versione bicolore
- Usata anche nei circuiti kart indoor
- Made of cotton and light polyester
- Knitted wrists for the two color version
- Used for indoor and kart circuits



002002XRSGR..



002002XAZGR.. 002002XNRRS..

PIT STOP

S > XXL

- Tessuto cotone e poliestere leggero
- Usata anche nei circuiti kart indoor
- Made of cotton and light polyester
- Used for indoor and kart circuits



002002RS..



002002AZ.. 002002NR..

MANTELLA RAIN CLOAK

002398..

Sizes. S/M - L/XL - XL/XXL



NEW

Borsa portautensili professionale Professional tool bag

- Tessuto 100% poliammide, idrorepellente
- Pratico scomparto multi tasche
- Custodia porta attrezzi apribile interna
- Divisori componibili

- 100% polyamide, water resistant
- Practical compartment multi pockets
- Internal tool holder
- Set of dividers

01645NGR



Borsa portautensili Tool bag

- Zainetto dotato di custodia interna porta attrezzi
- Comode tasche esterne
- Backpack with internal tool holder
- Practical outside pockets

01644NGR



Cintura multitasche - Multipocket belt



01645NR

Salopette Dungarees

- Tuta da meccanico con tasche sul davanti e sui lati.
- Mechanic overall with pockets on front and sides.

- 0020011RS
- 0020011AZ
- 0020011NR

S...XXL

Grembiule da lavoro Work apron

- 00215A
- 00215N

Taglia unica.
Single size

TRIP2

h.35 cm x l. 77 cm x p. 39 cm

016521NR6R



Guanti da lavoro - Work gloves



- Guanti protettivi in Kevlar. Taglia unica.
- Protective Kevlar glove. Single size.

■ 00205



- Nomex® (non ignifughi). Palmo gommato antiscivolo. Taglia unica.
- Nomex® (not fireproof). Rubber grip on palms. Single size

□ 00210LNx



- Palmo gommato antiscivolo. Cotone. Taglia unica.
- Rubber grip on palms. Cotton. Single size.

□ 00207 ■ 00207NR



MECA 2

- Tessuto resistente ed antitaglio.
- Cut-resistant fabric, very strong. S...XL

■ 002092R ■ 002092A
■ 002092N

BERMUDA

- Tessuto in 65 % poliestere e 35% cotone, resistente all'usura e ad asciugatura rapida.
- Peso tessuto 230 gr/m².
- Pantalone multi tasche con elastico in vita.

- 65% polyester and 35% cotton, wear resistant and quick-drying • 230 gr/m²
- Multi pockets with elastic waist

■ 011493NR...

XS...XXXL



CARGO

- Tessuto in 65 % poliestere e 35% cotone, resistente all'usura e ad asciugatura rapida.
- Peso tessuto 230 gr/m².
- Pantalone multi tasche con elastico in vita.

- 65% polyester and 35% cotton, wear resistant and quick-drying • 230 gr/m²
- Multi pockets with elastic waist

■ 011492NR...

XS...XXXL



RUN 3R



001203..GR



001203..NR

- Tomaia in rete traspirante.
- Rinforzi sulla tomaia per un migliore contenimento del piede
- Suola in bi componente per una migliore stabilità

- Sistema di ammortizzamento che riduce la fatica
- Resistente all'abrasione e agli idrocarburi

- Breathable mesh upper.
- Reinforcements on the upper for better containment of the foot
- Two component sole for better stability
- Cushioning system that reduces fatigue
- Abrasion and fuel resistant

36-48



OUTDOOR



00120D..NR

- Scarpa studiata appositamente per i meccanici, nuova nello stile e nei materiali
- Resistente all'acqua e al fango
- Resistente all'abrasione e agli idrocarburi
- La suola è alta con il fondo tassellato per un maggior grip, adatta a tutte le superfici

- Designed for race team mechanics, new style and materials
- Water and mud resistant
- Abrasion and fuel resistant
- Rugged outer sole for a better grip, suitable for every surface

36-48

